

FICHA TÉCNICA



CALZADO DE SEGURIDAD TECSEG PUMA F

N° PARTE: TCSG 250



DESCRIPCIÓN

CALZADO DE SEGURIDAD perteneciente a la línea PREMIUM TECSEG. Calzado de corte clásico, fabricado bajo el sistema cementado, capellada 100% cuero hidrofugado, suela de caucho nitrilo antideslizante, dieléctrica y resistente a hidrocarburos. Incorpora plantilla antiperforante Kevlar.

CARACTERÍSTICAS

- **Planta** : CAUCHO NITRILO antideslizante, con excelente resistencia a la abrasión (menor a 150 mm3), dieléctrica (cumple ASTM F2413) y resistente a hidrocarburos.
- **Entresuela** : PHYLON, de muy baja densidad y alta resiliencia.
- **Capellada** : Corte clásico 100% CUERO NOBUCK HIDROFUGADO resistente al agua y de calibre 1.8 a 2.0 mm. Lengüeta de descarné natural y cuello de cuero porcino. Ojalillos no metálicos de Nylon.
- **Forro** : GAMUZA SOFT completo.
- **Plantilla interior** : PLANTILLA ERGONÓMICA PU + TPU + GEL ANTI IMPACTO en la zona del talón, mejora la capacidad de absorción de impacto y los niveles de confort.
- **Puntera de seguridad:** COMPOSITE TOE, más resistente y liviano que el acero. Cumple con ISO EN 20345 (Joules impacto y 15 kN de compresión).
- **Plantilla de seguridad:** PLANTILLA ANTIPERFORANTE KEVLAR muy flexible. Cumple norma ISO 20345 (1.100 N).

MANTENIMIENTO

Es recomendable limpiar el calzado luego de cada jornada de trabajo con una escobilla suave y/o trapo húmedo. Retirar la plantilla interior para eliminar la humedad excesiva. Aplicar betún neutro en la capellada. No exponer el calzado a fuentes de calor directa.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com