



Certificaciones y normas



EN 397

MF
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASE 0

Protección contra



Calor



Golpes



Eléctrico

Beneficios



Comodidad

- Sin visera para mejorar la visión hacia arriba
- ABS para mayor ligereza y comodidad
- Dispone de 3 correas textiles con 8 puntos de fijación para una distribución óptima del peso
- Diadema ajustable, baja o alta, para mejorar la posición, el ajuste y la comodidad
- Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima



Higiene

- Diadema reemplazable para mejor higiene

Tecnologías y etiquetas

- D-ONE-ROTOR

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Servicios públicos
- Tratamiento de aguas y residuos

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección
Material del casco (bóveda)	ABS
Badana textil	PA (Poliamida)
Perímetro cefálico (cm)	53-63 cm
Materiales de la diadema	Polietileno
Ajuste	Rueda de apriete
Ventilación	Sin ventilación
Puntos de apoyo	8 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Ninguna
Puntos de anclaje del barboquejo	3 puntos
Barboquejo	Sin barboquejo
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Cinta reflectante, Banda antitranspirante, Pantalla facial, Gafas, Badana, Protection auditiva, Visera de malla, Protector de nuca, Capucha contra el frío, Logotipo personalizado, Gorro antifrío
Muecas de montaje (para fijación antirruído)	sí
Opción integrada	Barboquejo
Logotipo personalizable	No disponible
Producto compatible	Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
Resistencia a bajas temperaturas	-20°C
Resistencia a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	350
Vida útil desde el primer uso	48 meses
Vida útil desde la fabricación	84 meses