



DY 1350 AC-H
GUANTES | GUANTES ANTI IMPACTO

CARACTERÍSTICAS

Este guante combina comodidad, agarre y resistencia a golpes y a cortes.

NORMA EN 388:2016

Esta normativa europea establece los ensayos y marcaje que se debe aplicar en guantes de acuerdo a la resistencia a la abrasión, corte, rasgado, pinchazo e impacto. La protección máxima se detalla como 4544FP.

EN 388:2016:



4544 EP



NIVEL DE PROTECCIÓN DEL GUANTE

ENSAYO	Nivel 1 (A)	Nivel 2 (B)	Nivel 3 (C)	Nivel 4 (D)	Nivel 5 (E)	Nivel 6 (F)	P
Resistencia a la abrasión (numero de ciclos)	100	500	2.000	8.000	-	-	-
Resistencia al corte por cuchilla (indice)	1.2	2.5	5	10	20	-	-
Resistencia al rasgado (N)	10	25	50	75	-	-	-
Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-	-	-
Resistencia al corte por objetos afilados (N)	2	5	10	15	22	30	-
Test de impacto	-	-	-	-	-	-	Pass

CONSTRUCCIÓN

PALMA

Color: Negro – Material: Nitrilo
Color: Amarillo – Material: HPPE + Nylon + fibra de vidrio – Gauge: 13
Refuerzo color: Blanco – Material: Polycotton – Gauge: 20

REVERSO DE PALMA

Color: Amarillo – Material: HPPE + Nylon + fibra de vidrio – Gauge: 13
Color: Amarillo + Negro – Material: TPR
Color dedos: Negro – Material: PVC

REVESTIMIENTO

PUÑO

Color: Amarillo – Material: HPPE + Nylon + fibra de vidrio – Gauge: 13
Color velcro: Negro, azul y blanco – Material: PU + nylon

BORDE DE PUÑO

Color: Negro – Material: PU

4/4

ABRASIÓN

5/5

CORTE

4/4

RASGADO

4/4

PERFORACIÓN

E

CORTE

P

IMPACTO

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com