

ASTARA[®]

Guantes Nitronmax 1560



Guantes Nitronmax 1560

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de trabajo liviano de cotton revestido de nitrilo azul baño completo.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material de fabricación de los guantes	± 5
Material	55% cotton, 45% nitrilo
Norma	EN 420:2003 + A1:2009
Riesgo mecánico	EN 388: 2016

Características

- Tejido de cotton revestido con nitrilo azul baño completo con manga suave.
- Proporciona una buena resistencia al desgarro.
- El puño es muy elástico y fácil de usar.
- Excelente agarre utilizado para el trabajo liviano.
- Norma CE: 2016 EN 388:3111X
- Paquete normal: 12 pares/bolsa de plástico, 240 pares/caja

EN 388:2003



**PELIGROS MECÁNICOS
NIVELES DE RENDIMIENTO**

3111X



- A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)
- 1-4: Resistencia la punción
- 1-4: Resistencia al desgarro
- 1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular
- 1-4: Resistencia a la abrasión

Nota: revise la tabla según el modelo.

ASTARA®

Guantes Nitronmax 1560

ASTARA®

NITRONMAX BAÑO COMPLETO

Revestido con nitrilo azul baño completo

El puño es muy elástico y fácil de usar

Tejido de cotton

Proporciona una buena resistencia al desgarro

GA-1560-9



PROTEGER DE FUENTES DE CALOR Y RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Tamaño	Longitud	Tolerancia
S	23 cm	± 0.5 cm
M	24 cm	± 0.5 cm
L	25 cm	± 0.5 cm
XL	26 cm	± 0.5 cm
XXL	27 cm	± 0.5 cm

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
 Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
 e-mail: ventas@gabicsafety.com

ASTARA®

Guantes Nitronmax 1560



Usos

- Industria forestal y maderera
- Manejo general de materiales
- Trabajos de mantenimiento
- Industria de gas y del petróleo
- Mantenimiento en general
- Manipulación de materiales de construcción fabricados como el hormigón, bloque, ladrillo, teja y madera.



CUADRO DE ALERTA

Precaución

Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en pieza móviles de maquinaria, los test hacen referencia al material en la palma de los guantes

Advertencia

Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves

Limpieza

El guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, la limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota: el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta. Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 - 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com