

MANDIL DOBLE FAZ

CKMAN00002



- MANDIL DELANTAL TERMOSELLADO Y COCIDO (REFORZADO)
- MATERIAL: PVC/POLIESTER/PVC DOBLE FAZ MIRAGE 630GRS
- CINTAS DE POLIPROPILENO NEGRA Y REGULADORES IMPORTADOS
- COLORES: BLANCO, NARANJA, AZUL, ROJO, VERDE, AMARILLO, OTROS SEGUN REQUERIMIENTO ESPECIAL.
- MEDIDAS: SEGÚN REQUERIMIENTO

PROPIEDADES FÍSICAS:

ESPESOR: 0.52 MM +/- 0.02

PESO: 630GRS - DIN EN ISO 2286-2

PROPIEDADES MECANICAS:

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIEMBRE
MD 1572.5 N/50MM \geq 1400 DIN 53354

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA
CD 1206.7 N/50MM \geq 1000 DIN 53354

ALARGAMIENTO (ELONGACIÓN) URDIEMBRE
MD 24 % ENTRE 20-30 DIN 53354

ALARGAMIENTO (ELONGACIÓN) TRAMA
CD 28 % ENTRE 25-35 DIN 53354

RESISTENCIA AL RASGADO URDIEMBRE
MD 434.90 N \geq 200 DIN 53363

RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA
CD 433.7 N \geq 250 DIN 53363

ADHERENCIA FRENTE .
55.3 N/50 MM \geq 42 DIN 53357

ADHERENCIA REVÉS .
54.0 N/50 MM \geq 42 DIN 53357

CONDICIONES DE LA PRUEBA TEMPERATURA 25°C

CONDICIONES DE LA PRUEBA HUMEDAD 55%

MAQUINA DE ENSAYO MAQUINA DE TRACCIÓN

MANDIL DOBLE FAZ

CKMAN00002

APLICACIONES

- TRABAJOS CON RIESGOS DE SALPÍCADURAS.
- TRABAJOS A INTEMPERIE.
- TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS Y DE LLUVIA.
- SALPICADURAS DE QUÍMICOS EN BAJAS CONCENTRACIONES.
- RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES VEGETALES Y ANIMALES
- MINERÍA, AGROINDUSTRIA, PETROLERA, CONSTRUCCIÓN, TELECOMUNICACIONES, INDUSTRIA EN GENERAL, ALIMENTOS, ENTRE OTROS.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- NO EXPONERSE A RIESGOS PARA LOS CUALES LA PRENDA NO ESTÉ RECOMENDADA.
- ALMACENAR EN LUGARES QUE NO ESTÉN EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR DIRECTA, MANTENERLOS EMPAQUETADOS Y LIBRES DE EXPOSICIÓN A RIESGOS QUÍMICOS, FÍSICOS (HUMEDAD, POLVO, CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y ALTAS O BAJAS TEMPERATURAS) Y BIOLÓGICOS.
- REVISE EL MANDIL DESPUÉS DE CADA USO Y DÉJELO SECAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
- LIMPIE LA PRENDA CON UNA SOLUCIÓN JABONOSA SUAVE (JABÓN NEUTRO, TRAPO Y AGUA). DEJE LA PRENDA EXTENDIDA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, PARA ASEGURAR EL SECADO Y EVITANDO LA LUZ SOLAR DIRECTA; GUÁRDELA SI ESTÁ LIMPIA Y SECA.
- SI EL ABRIGO SUFRE ROTURAS O DESGARROS, REEMPLÁCELO DE INMEDIATO.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587